

# GLORIA®

NEN EN 3 Euronorm



## POEDERBLUSSERS



TYPE: F 2 GM

F 1 GM, F 2 GM

### Een compacte poederblusser met grote bluskracht.

GLORIA poederblussers zijn voor de volgende brandklassen inzetbaar:

Brandklassen en Rating	A	B	C	D
F 2 GM	13 A	89 B	●	
F 1 GM	8 A	34 B	●	



### GLORIA AANBEVELING

- ★ Door de compacte constructie en de eenvoudige bediening is dit apparaat zeer geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld:
  - personenauto's
  - vrachtwagens
  - hobby ruimten
  - keukens (privé)

### GLORIA PRESTATIES

- ★ Hoge bluskracht en lange spuitduur.
- ★ Blusstraal onderbreekbaar.
- ★ De kleinste buiten-afmetingen door speciale ventiel- en tank-constructie.
- ★ Eenvoudig te controleren en navulbaar.
- ★ Alle kanten zijn afgerond op aangeven van de automobiel-industrie.

### GLORIA VEILIGHEID

- ★ Poedertank van kwaliteits-staal.
- ★ Buitenzijde is gecoat met milieuvriendelijke, weersbestendige 100% polyester-harscoating.
- ★ Ventielhuis van messing.
- ★ Het apparaat wordt compleet geleverd met montage-beugel en gepatenteerde spanband.



F 1 GM

Afb. F 2 GM



## POEDERBLUSSERS

TYPE: F 2 GM, F 1 GM

### GLORIA COMFORT

- ★ Stabiele draaggreep met in kleur herkenbare bedieningsdelen.
  - geel = borgclip
  - zwart = bediening blusstraal
- ★ Grote handgreep voor zekere bediening.
- ★ Volledig te bedienen met één hand
- ★ Gebruiksgereedheid eenvoudig te controleren door het testventiel of de manometer. (manometer alleen bij F 1 GM en F 2 GM)



AFB. 1.: beugel met spanband  
AFB. 2.: praktische handgreep met bedieningshendel  
AFB. 3.: manometer voor optische controle

### GLORIA SERVICE

- ★ De landelijk opererende 24-uurs-service-dienst draagt zorg voor jaarlijkse controle, volgens NEN NORM 2559, van alle bij U aanwezige brandblusapparatuur.

### GLORIA ADVIES

- ★ Een netwerk van goed opgeleide GLORIA dealers door geheel Nederland verzorgen de jaarlijkse controle en onderhoud van al uw brandblusapparatuur. Overeenkomstig de nieuwste Europese normen zijn onze GLORIA producten vervaardigd. Theoretische- en praktische blusinstructies, zoals voorgeschreven door de Arbo-wetgeving, worden door onze organisatie op lokatie uitgevoerd. Veiligheid is een must! GLORIA fabrieksapparatuur is dan ook ISO-9001 gecertificeerd! De overheid, gemeenten en het bedrijfsleven in Nederland behoren tot onze opdrachtgevers. Daar zijn wij trots op. 'Vertrouwen in de mens en het produkt' geeft de noodzakelijke continuïteit.

### DOORSNEDE GLORIA POEDERBLUSSER



#### FUNCTIES:

- ① borgclip (geel) indrukken, apparaat is inzetbaar.
- ② bedieningshendel (zwart) indrukken, ventielspindel ③ opent het ventiel.
- ④ stijgbuis, het bluspoeder stroomt door de stijgbuis naar de spuitmond ⑤.

### Technische gegevens:

type	gewicht v/h gevulde apparaat	blusmiddel	hoeveelheid blusmiddel kg	drijfstof	spuitduur sec.	werplengte mtr.	temperatuurbereik	afmetingen		
								hoogte mm.	breedte mm.	diepte mm.
F 2 GM	3,4	Glorex	2	stikstof	10	4	-35° C/+60° C	316	115	160
F 1 GM	1,6	ADEX	1	stikstof	8	4	-30° C/+60° C	275	95	130